



Baucontainer - Typ K

VERSION

UNTERKUNFT - DEKONTAMINATION - SANITÄR

für 2 bis 6 Personen je nach
Modell und Version

ENERGIE

GAS - ELEKTRO - BI-ENERGY - SOLAR

autark oder anschließbar

ABMESSUNGEN

Länge ab 1,75m bis 4,00m

Breite ab 0,87 bis 2,07m

Lichte Raumhöhe ab 2,00 bis
2,17m

GEWICHT

420kg bis 620kg ohne
Ausstattung

AUFBAU

Feuerverzinktes Kufergestell mit eingeschweißten Staplertaschen.

Struktur: aus feuerverzinkten Stahlprofilen, gelb lackiert (RAL 1003).

Dach: mit eingeschweißten Kranösen, zum Heben.

Boden: Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit vollflächig beklebtem PVC-Bodenbelag, rutschhemmend.

Wand- und Deckenisolierung aus PU-Hartschaum mit beidseitiger feuerverzinkten Trapezblechverkleidung (30 mm).

1 gedämmte Außentür.

Wahlweise 1 vergittertes Schiebefenster 900x600mm oder Bullaugen.

Stromversorgung durch einen an der Wand verschraubten 220V-Außenstecker, innen mit Verteilerkasten, Beleuchtung und Heizkörper.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

- *Baustellenunterkünfte*
- Container mit einer Kombination aus Büro-, Aufenthalts-, Umkleide- und WC-Raum, mit entsprechenden Elementen ausgestattet (siehe Ausstattungsbeispiele bei Bauwagen)
- *Personenschleuse*
- Container mit Trennung zwischen Schwarz- und weiß-Bereich mit 3 bis 5 Kammern, komplett mit Wasser- und Luftmanagement ausgestattet nach lokalen Vorschriften bzw. TRGS519
- *Sanitär- oder WC-Container*
- Container mit Ausstattung nach Wunsch für jede Baustelle



Baucontainer K401 (für 3-4 Personen)

- Außenmaße: 3,45 x 1,75 m
- Gewicht: 530 kg ohne Ausstattung
-
- **Ausstattungsmöglichkeiten**
- Auf Anfrage als Baustellenunterkunft (Aufenthalt + WC) oder WC- / Duschcontainer mit bis zu 4 Kabinen erhältlich.

