



## Baucontainer - Typ K

### VERSION

#### UNTERKUNFT - DEKONTAMINATION - SANITÄR

für 2 bis 6 Personen je nach  
Modell und Version

### ENERGIE

#### GAS - ELEKTRO - BI-ENERGY - SOLAR

autark oder anschließbar

### ABMESSUNGEN

Länge ab 1,75m bis 4,00m

Breite ab 0,87 bis 2,07m

Lichte Raumhöhe ab 2,00 bis  
2,17m

### GEWICHT

420kg bis 620kg ohne  
Ausstattung

### AUFBAU

Feuerverzinktes Kufergestell mit eingeschweißten Staplertaschen.

Struktur: aus feuerverzinkten Stahlprofilen, gelb lackiert (RAL 1003).

Dach: mit eingeschweißten Kranösen, zum Heben.

Boden: Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit vollflächig beklebtem PVC-Bodenbelag, rutschhemmend.

Wand- und Deckenisolierung aus PU-Hartschaum mit beidseitiger feuerverzinkten Trapezblechverkleidung (30 mm).

1 gedämmte Außentür.

Wahlweise 1 vergittertes Schiebefenster 900x600mm oder Bullaugen.

Stromversorgung durch einen an der Wand verschraubten 220V-Außenstecker, innen mit Verteilerkasten, Beleuchtung und Heizkörper.

### AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

- *Baustellenunterkünfte*
- Container mit einer Kombination aus Büro-, Aufenthalts-, Umkleide- und WC-Raum, mit entsprechenden Elementen ausgestattet (siehe Ausstattungsbeispiele bei Bauwagen)
- *Personenschleuse*
- Container mit Trennung zwischen Schwarz- und weiß-Bereich mit 3 bis 5 Kammern, komplett mit Wasser- und Luftmanagement ausgestattet nach lokalen Vorschriften bzw. TRGS519
- *Sanitär- oder WC-Container*
- Container mit Ausstattung nach Wunsch für jede Baustelle



## Baucontainer K439 (für 4 Personen)

- Außenmaße: 3,45 x **2,07 m**
- Gewicht: 570 kg
- **Ausstattungsöglichkeiten**
- Auf Anfrage als Baustellenunterkunft (Aufenthalt + WC) oder WC- / Duschcontainer mit bis zu 4 Kabinen erhältlich.

