

Mobile Schleuse 4-Kammer

VERSION	ENERGIE	ABMESSUNGEN	ZUL. GESAMTGEWICHT
4-KAMMER-PERSONENSCHLEUSE für den Einsatz bei ASI-Arbeiten mit Asbest- oder Bleivorkommen für 3 bis 5 Beschäftigten	ELEKTRO - GAS - BI ENERGY autark oder anschließbar	Länge ab 4,00m Breite 2,25m Lichte Raumhöhe 2,00m	1300 bis 1800 kg 1-Achser

AUFBAU

CE-zugelassen - mit COC geliefert - Straßenzulassung vom Kunden zu übernehmen*

Feuerverzinktes Fahrgestell, 1-Achser gebremst und mit 13" Räder ausgerüstet, höhenverstellbare Auflaufeinrichtung mit PKW oder LKW-Kupplung und Stützrad.

Profilen: aus feuerverzinktem Stahl, lackiert.

Boden: Wasserfest verleimte Holzspanplatten 18mm mit vollflächig beklebtem PVC-Bodenbelag, rutschhemmend.

Wand- und Deckenisolierung aus Sandwichelementen mit PU-Hartschaum und beidseitiger Blechverkleidung (30 mm).

Lackierung nach Ihrem RAL.

AUSSTATTUNG

(4 Kammer)

- **Schwarz-Bereich**
- Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Müllsackständer, 1 Spiegel, 3 Kleiderhaken, 1 Bank, 1 Bodenablauf.
- **Vorraum**
- Beleuchtung, Kleiderhaken, Stiefelablagefächer
- **Naßzelle**
- 1 Duschwanne mit Duscharmatur, 1 Kleiderhaken, 1 Seifenschale.
- **Weiß-Bereich**
- Außenzugang mit Bullauge und Einstiegstreppe, 1 Waschbecken aus Kunststoff mit Spiegel und Handtuchhalter, 3 Kleiderhaken, 3 Maskenhaken mit Steckdose zum Nachladen der Maske, 2 Hocker, 4 Spind, 1 Heizkörper 1500W.
- **Technikraum**
- Wassermanagement: Warmwasserboiler + Pumpe oder Duchlauferhitzer, zweistufige Abwasserfilteranlage (5 und 25µ), Abwasserleitung
- Luftmanagement: Unterdruckhaltergeräte 700m³/h mit Schwebstofffilter HN13. *Mit Zertifikat geliefert (Luftmessung)*
- **Stromversorgung**
- CEE-32A Außenstecker, innen mit Verteilerkasten, LED-Beleuchtung mit Schalter, Heizung und Steckdosen.
- **Gasversorgung**
- Anschluss mit Propangasflasche, Gas-Warmwasserboiler

OPTIONEN

(je nach Modell zu definieren)

- Bodenbelag mit Kunstharzbeschichtung statt PVC
- Klappbarer Sicherheitsgriff
- Vorrichtung für Luftzufuhr
- LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder
- Zeitähler für eine optimale Duschzeit
- Frisch- und Abwassertank
- Stromerzeuger Diesel oder Benzin
- Zwangsverriegelung der Duschkammertüren

-
-
-
-
-

Und bei den größeren Modellen (je nach Gewicht)...

Anschlussfreie WC-Kabine
Aufenthaltsraum mit Sitzmöglichkeiten

...



Mobile Schleuse 4-Kammer DD416 - 1600kg

- Innenräder mit Außenmaßen 4,00 x 2,25m und zul. Gesamtgewicht von 1600kg
-
- **Ausstattung**
- SCHWARZ / GRAU / DUSCHE / WEIß
- 1 TECHNIKRAUM mit Wasser- und Luftmanagement .