

Schwarz-weiß-Container

EINSATZ

Der Schwarz-Weiß-Container wird zur Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich bei der Sanierung von kontaminierten Bereiche eingesetzt. Diese Schleuse wird beispielsweise bei der Sanierung von umweltbelastenden bzw. gesundheitsgefährdenden Stoffe wie Asbest (festgebunden), Blei, KMF eingesetzt.

VERSION

SCHWARZ-WEIß-CONTAINER

für den Einsatz in kontaminierten Bereichen

ENERGIE

ELEKTRO

anschließbar

ABMESSUNGEN

Länge ab 4,00 bis 6,00m

Breite ab 2,25 bis 2,50m

Lichte Raumhöhe ab 2,00 bis 2,50m

GEWICHT

je nach Maßen und Ausstattung

AUFBAU

Je nach Modell - siehe unten

AUSSTATTUNG

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Schwarz-Bereich</i> • 1 Außentür, Beleuchtung und Heizung, 1 Fenster, 1 Bodenablauf | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitärbereich</i> • | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanitärbereich</i> • | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Weiß-Bereich</i> • 1 Außentür, Beleuchtung und Heizung, 1 Fenster, 1 Bodenablauf |
|---|--|--|--|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Technik</i> • 1 Verteilerkasten mit FI-Stromschutzschalter, Wasseraufbereitung mit Boiler oder Durchlauferhitzer, Beleuchtung und Heizung in jedem Raum | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Optionen</i> • Auf Anfrage: Spind, Bänke, Gießboden, Fenster oder Dachluken... |
|---|--|



Schwarz-weiß-Container

- Außenmaße: 6,00 x 2,50m
- Innenhöhe: 2,50m
-
- **Aufbau**
- - Freitragende Grundkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen nach ISO-Maßnahmen mit Stapeltaschen
- - Stapelbar bis zu 2 Etagen
- - Feuerverzinkt und lackiert nach Ihrem RAL
- - Gute Dämmung dank PU-Schaumpaneele