

PERSONENSCHLEUSE

4 Kammer – Gemäß EKAS Richtlinie Nr. 6503



Technische Daten (pro Kammer)

Abmessungen (außen)	1030 (L) x 1030 (B) mm
Innenhöhe	2000 mm
Gewicht	90 kg

Aufbau

Struktur	Eckprofile und Rahmen der Tür-, Wand- und Dachelemente aus rostfreiem Aluminium
Tür- und Wandmaterial	Türen und Wände aus glattem Kunststoff, vorperforiert für die Duschvorrichtung. Türen mit jeweils 2 Belüftungsöffnungen, entweder mit Klappen oder mit Gitter
Dachmaterial	Aus lichtdurchlässigem Kunststoff
Abwasseranlage	Konische Abflussvorrichtung aus Aluminium mit Anschluss an Wassermanagement. Darauf ein geriffelter herausnehmbarer Alublechboden
Zubehörteile	Kleiderhaken, Spiegel, Duscharmatur mit Mischbatterie und Duschhandbrause
Optionen	Zwangsverriegelung der Duschkammertüren, Wassermanagement

Vorteile

Transport und Montage	Transportfreundlich durch leichten Gewicht. Anlage komplett zerlegbar
Flexibilität	Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten, für schwer zugängliche Bereichen gedacht
Reinigung	Seitenwände in glatter Ausführung – leicht zu reinigen





Kammer mit Klappen gemäß TRGS519



Wassermanagement Einheit 150L - Beacon



Nachduschknopf



Zwangsverriegelung der Duschkammertüren



Zwangsverriegelung mit Notknopf



Dach aus Lichtdurchlässigem Kunststoff



Spitzförmige Abflussvorrichtung & Alu-Riffelblech Boden



Steuereinheit für Zwangsverriegelung System