

PERSONENSCHLEUSE

3 bis 4 Kammern – Gemäß TRGS 519



Technische Daten (pro Kammer)

Abmessungen	1030 (L) x 1030 (B) mm
Innenhöhe	2000 mm
Gewicht	90 kg

Aufbau

Struktur	Eckprofile und Rahmen der Tür-, Wand- und Dachelemente aus rostfreiem Aluminium
Tür- und Wandmaterial	Türen und Wände aus glattem Kunststoff, vorperforiert für die Duschvorrichtung. Türen mit jeweils 2 Belüftungsöffnungen / -klappen
Dachmaterial	Aus lichtdurchlässigem Kunststoff
Abwasseranlage	Konische Abflussvorrichtung aus Aluminium mit Gardena-Anschluss Darauf ein geriffelter herausnehmbarer Alublechboden
Zubehörteile	Kleiderhaken, Spiegel, Duschhandbrause Mischbatterie für Schleusen ohne ZV
Optionen	Zwangsverriegelung der Duschkammertüren, Wassermanagement Einzelkammer als Trockenkammer ebenso erhältlich

Vorteile

Transport und Montage	Transportfreundlich durch leichten Gewicht. Anlage komplett zerlegbar
Flexibilität	Zahlreiche Aufbaumöglichkeiten, für schwer zugängliche Bereichen gedacht
Reinigung	Seitenwände in glatter Ausführung – leicht zu reinigen





Kammer mit Klappen gemäß TRGS519



Wassermanagement Einheit 150L - Beacon



Nachduschknopf



Zwangsverriegelung der Duschkammertüren



Zwangsverriegelung mit Notknopf



Dach aus Lichtdurchlässigem Kunststoff



Spitzförmige Abflussvorrichtung & Alu-Riffelblech Boden



Steuereinheit für Zwangsverriegelung System